

J. R DE LACERDA EIRELI

AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA 60 A, SÃO PEDRO BOA VISTA-RR

CNPJ: 12.795.289.0001-61

FONE: 98121-3493



PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000251/2020 SMA

CONVITE N.º 001/2020

ABERTURA DIA: 06/02/2020

HORÁRIO: 08:00 horas

12.795.289/0001-61

J.R. DE LACERDA EIRELI

Av. Nossa Senhora da Consolata, N.º 60A - São Pedro

CEP: 69.306-690

Boa Vista

RR

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
01	CAIXA DE SOM Alto-falante: 6" e tweeter 1" Potência: 50w rms Resp. Frequência: 85hz a 20khz Lxaxp (cm): 29 x 22 x 18 Disponível nas cores branca e preta	UNID	04	R\$ 2.008,00	R\$ 8.032,00
02	AMPLIFICADOR DE SOM PRD-2600 Pot. Máx. Total em rms (s/ distorção): 650 w Pot. Máx. Por canal em rms (s/ distorção): 325 w capacidade da fonte (uf): 37600 sensor de temperatura: 81 - 85 graus rede fusível 127 v: 8a dimensões (mm): (h) 144 x (l) 482 x (p) 425 peso (kg): 13,4	UNID	01	R\$ 2.620,00	R\$ 2.620,00
03	RACK PARA PERIFERICOS DE SOM Cremalheira montado padrão grande 19"; -capacidade: 14 unidades; -rodízios de ferro giratórios; -regulagem de altura parágrafo mesa; cor: preto.	UNID	01	R\$ 530,00	R\$ 530,00



J. R DE LACERDA EIRELI

AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA 60 A, SÃO PEDRO BOA VISTA-RR

CNPJ:12.795.289.0001-61

FONE:98121-3493



04	MEDUSA DE SOM COMPLETA Painel em metal com 6 furações para fixações de conectores xlr - tipo: medusa - quantidade de vias: 6 - aplicação: áudio profissional - material: metal com acabamento em epóxi Condutor: corda de cobre estanhado ofhc 24 awg; dreno de cobre estanhado ofhc + fita de poliéster isolação: termoplástico resistente a altas temperaturas e baixa retração durante a solda - origem: nacional	UNID	01	R\$ 1.490.00	R\$ 1.490.00
05	EQUALIZADOR 31 BANDAS EQUALIZADOR DE 31 BANDAS Codificação / decodificação Tipo III® Redução instantane Revolutionary Noise in-circuito com o premir de um botão. Aumenta a relação S / N em até 20db Patente pendente intervalo limite peakplus® Limitador de 0dbu para + 24dbu (off) podem transparente domar os hits mais selvagens ou as nuances mais sutis de qualquer sinal Um EQ de altíssima qualidade, com patente pendente Tipo III Noise Reduciton, e da nova e elegante peakplus limitador tudo em uma caixa de som grande Quatro segmento gráfico de barras de LED para tanto a redução de ganho e nível de saída oferece o feedback visual mais abrangente disponível leds de estado oferecer feedback visual para todas as configurações no painel frontal	UNID	01	R\$ 2.260.00	R\$ 2.260.00



J. R DE LACERDA EIRELI

AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA 60 A, SÃO PEDRO BOA VISTA-RR

CNPJ:12.795.289.0001-61

FONE:98121-3493



06	CABO PARALELO Cabo paralelo para instalação de som hi- flex 2x4 mm 100 metros cristal laranja Especificações cabo cristal transparente extra flexível 2x4 mm r.e 39,00 ohms / km potência em 1 ohm 37,5w potência em 2 ohms 75w potência em 4 ohms 150w cabos isolados com pvc cristal transparente e polarizados com tarja colorida composição: cobre e pvc cor cristal laranja	M	100	R\$	7,00	R\$	700,00
07	PLUGS PARA SOM -conectores:xlr -tipo:fêmea -conectores banhados a ouro: - capa externa: acabamento e contato niquelado e bucha traseira de metal - compatibilidade: cabos xlr - conteúdo da embalagem: conector e capas de proteção - dimensões aproximadas do produto: 2 x 2 x 7cm x (a x l x p) - dimensões aproximadas da embalagem: - peso aproximado do produto: 40g - peso aproximado da embalagem: 50g	UNID	18	R\$	38,00	R\$	684,00



J. R DE LACERDA EIRELI

AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA 60 A, SÃO PEDRO BOA VISTA-RR

CNPJ:12.795.289.0001-61

FONE:98121-3493



08	MICROFONE SEM FIO STANNER DUPLO - dual system - handheld - digital 48 canais - pll/uhf wireless receiver especificações dos receptores: - faixa de operação de rf: ùhf (673 a 698mhz) - relação s/r: >85db - rejeição de canal adjacente: >70db - rejeição de imagem e espúrios: >70db - sensibilidade do receptor: -105dbm - número de canais selecionáveis: 48 - nível de saída de áudio (xlr): -17db (110mv) - balanceado - resposta de freqüência de áudio: 100hz e 18khz (±3db) - dimensões: 220x52x205mm - alimentação: 13 a 15vdc / 1000ma (acompanha conversor ac/dc) especificações dos transmissores (ht-48 / bt-48): - tipo de modulação: fm - nível de saída de rf: 10dbm (nominal) - máximo desvio de modulação: ±70khz - dimensões: - ht-48 (hand held): 253mm x ø52mm - bt-48 (body pack): 100x65x30mm - alimentação: duas pilhas alcalinas tipo aa 1,5v - consumo: <100mah							
	UNID	02	R\$ 3.400,00	R\$ 6.800,00				



J. R DE LACERDA EIRELI

AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA 60 A, SÃO PEDRO BOA VISTA-RR

CNPJ:12.795.289.0001-61

FONE:98121-3493



MICROFONE SEM FIO SHURE

Receptor

Saída Saída XLR 1x
1x 1/4 (6,35 mm) de saída
Impedância de saída XLR: 200 O 1/4 : 50 O
Nível de saída áudio XLR Conector: -27
dBV em 100k de carga (Referência + / -33
kHz com um tom kHz)
1/4 : -13 dBV em Carga 100k (Referência +
/ -33 kHz com um tom kHz)
Sensibilidade RF -105 DBm para 12 dB
SINAD, típica
Rejeição de Imagem > 50 dB, típica
Habituação ABS moldados
Exigência de poder 12 a 15 V DC @ 160
mA, fornecida por fonte de alimentação
externa (Tip Positive)
Dimensões (H x W x D) 1.5 x 7.4 x 4.1
"(40 x 188 x 103 mm)
Peso (241 g)

09

UNID 01 R\$ 11.400,00 R\$ 11.400,00

Transmissor

Nível de entrada de áudio 0 dB Gain: -20
dBV máximo -10 dB Gain: -10 dBV
máximo
Ganho Faixa de Ajuste 10 dB
Saída de RF 10 mW, típica (varia por
região)
Exigência de poder 2x LR6 pilhas AA, 1,5
V alcalinas
Habituação ABS moldados
Dimensões (Ø x L) 2.1 x 8.8 "(53 x 224
mm)
Peso (218 g)

Microfone

Resposta de Frequência 50 Hz a 15 kHz
Padrão Polar Cardióide
Nível de saída -54,5 DBV / PA (1,85 mV)

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

J. R DE LACERDA EIRELI

AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA 60 A, SÃO PEDRO BOA VISTA-RR

CNPJ:12.795.289.0001-61

FONE:98121-3493



10	NOBREAK 2,2 KVA Potencia: 2,2 kva / 1,540 kw tensão de entrada: 115-127 / 220 v +- 15% - bivolt selecionavel tensão de saída: 115-127v ou 220v +- 3% - saída selecionavel baterias internas: 2 baterias de 12 v / 07ah autonomia: 30 minutos em meia carga peso: 6 kg	UNID	02	R\$ 3.600,00	R\$ 7.200,00
11	CABO AMGEO Cabo balanceado para microfones com condutor e blindagem fabricado em cobre estanhado ofhc (isento de oxigênio), bitola 0,30mm², ø 6.0mm, estéreo. Condutor: 0,30 mm² Isolamento: polietileno Blindagem: fita de aluminio + blindagem em cobre trançado Cobertura: pvc flexível	UNID	70	R\$ 13,00	R\$ 910,00
12	PLUG AMGEO -conectores:xlr -tipo:fêmea -conectores banhados a ouro: - capa externa: acabamento e contato niquelado e bucha traseira de metal - compatibilidade: cabos xlr - conteúdo da embalagem: conector e capas de proteção - dimensões aproximadas do produto: 2 x 2 x 7cm x (a x l x p) - dimensões aproximadas da embalagem: - peso aproximado do produto: 40g - peso aproximado da embalagem: 50g	UNID	08	R\$ 39,00	R\$ 312,00
13	CABO 4 MM Cabo Flexível 750V 4 mm, produzido em cobre eletrolítico, tem 4mm de largura industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos, sinalizações, entre outros. Disponível na cor preta, possui isolamento de composto termoplástico polivinílico e é certificado pelo Inmetro. Por se tratar de cabo com boa flexibilidade, possui maior facilidade de instalação e manuseio.	M	30	R\$ 11,00	R\$ 330,00

C.B.M
Analisado

J. R DE LACERDA EIRELI

AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA 60 A, SÃO PEDRO BOA VISTA-RR

CNPJ:12.795.289.0001-61

FONE:98121-3493



14	TOMADA DUPLA Tomada 2P + T 10A na cor BRANCA 110-127-250V com proteção infantil antichoque	UNID	03	R\$ 15,00	R\$ 45,00
15	DISJUNTOR TIPO C Disjuntor unipolar 21A curva c Corrente nominal: 21 A. Vida útil com cargas: 20.000 atuações. Tensão de operação: - Mín.: 24 VCA/CC. - Máx.: 250/440 VCA. - Máx.: 60 (mono) / 125 (bi) VCC.	UNID	01	R\$ 45,00	R\$ 45,00
16	CAIXA JBL EON 615 JBL Waveguide Tecnologia Equalização via Bluetooth (requer app EON CONNECT) Tipo de sistema Auto-alimentado de 15 ", de duas vias, bass-reflex Max SPL de saída 127 dB Freq. Range (-10 dB) 46,8 Hz - 20 kHz Freq. Response (± 3 dB) 50,8 Hz - 20 kHz Cobertura Padrão 90 ° x 50 ° Amplificador projeto Classe D Potência 1000W Pico (700W LF + HF 300W), 500W Rms (350W LF + 150W HF) Dimensões (H x W x D) 708,025 x 428,625. x 368.3 (mm) Peso Líquido 17,690 kg	UNID	02	R\$ 5.200,00	R\$ 10.400,00
17	SUPORTE PARA CAIXA DE 15" - Cor: Preto - Rodas: Não - Quatro regulagens de inclinação, rotação da caixa e parafuso de trava; - Suporta até 45 kg; - Distância da parede até o eixo central: 36,5 cm.	UNID	02	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 54.958,00

VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 54.958,00

(CINQUENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: DE 60 (SESSETA) DIAS NO MÍNIMO, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO

PRAZO DE PAGAMENTO de até 10 DIAS UTEIS, após a instalação dos equipamentos, contados a partir da data de entrega da Nota Fiscal e/ou Fatura em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo órgão competente da Administração.

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 2617-4

CONTA CORRENTE: 42.281-9



J. R DE LACERDA EIRELI

AV NOSSA SENHORA DA CONSOLATA 60 A, SÃO PEDRO BOA VISTA-RR

CNPJ:12.795.289.0001-61

FONE:98121-3493



EMAIL:joaolacerda75@yahoo.com.br

FONE: 98121-3493

ACEITAÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. ESTÃO INCLuíDOS TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, DE TRANSPORTE, ENTREGA, MONTAGEM DA MERCADORIA E OUTROS DE QUALQUER NATUREZA QUE SE FIZEREM INDISPENSÁVEIS À PERFEITA CONTRATAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

BOA VISTA - RR, 06 DE FEVEREIRO DE 2020.


JOÃO RICARDO DE LACERDA
TITULAR
João Ricardo de Lacerda
TITULAR









